

# GOLVUNDERLAG

## FOAM MED LDPE FOLIE OCH ÖVERLAPP MED TAPE

### PRODUKTBESKRIVNING:

Basmaterial inom golvunderlag. Underlaget kan monteras under flytande trä- och laminatgolv. Wallmann Foam underlag är godkänt på grund av sin höga densitet (min. 30kg/m<sup>3</sup>) och uppfyller därmed gällande krav för foam som används som golvunderlag.



Varenr. 1130029

### SPECIFIKATIONER:

<b>Typ:</b>	Golvunderlag
<b>Densitet:</b>	30 kg/m <sup>3</sup>
<b>Bärkapacitet:</b>	2,0 ton/m <sup>2</sup>
<b>Utjämning av ojämnheter:</b> *)	Upp till 1,6 mm
<b>Stegljuddämpning/ Rumklang:</b> **)	Upp till 19 dB
<b>Lämplig till golvvärme:</b>	Ja
<b>Dimension:</b>	2,2x1000x15000 mm
<b>Pr. rulle:</b>	15,0 m <sup>2</sup>
<b>Pall:</b>	600 m <sup>2</sup>
<b>Montering:</b>	Rulla ut med LDPE-folien nedå
<b>Miljö:</b>	Miljövänligt, komposterbar och fri från skadliga tillsatser.
<b>Observera:</b>	*) Ej större upphöjningar, men minder punkter (t.ex. Målarfärgsfläckar eller stenar i betonggolvet). **) All information är baserad på laborietester. Här mäts det vanligtvis i dB (ljudtryck) eller % (förbättring). Var observant på att flera underlagsprodukter kan ha samma datavärden, men låter inte likadant i praktiken, vilket beror på att det mänskliga örat hör olika i frekvenser och vågor (Hz). Kan höras på t.ex. NO NOISE® Test Station hos din närmaste återförsäljare.
Notera att tekniska data kan ändras i samband med pågående produktutveckling.	

Version: 2021/4



**Wallmann** Wallmann Sverige AB

Berzeliigatan 23 • 412 53 Göteborg • 031-401099 • wallmann.se • info@wallmann.se

