

GOLVUNDERLAG

FOAM

PRODUKTBESKRIVNING:

Basmaterial inom golvunderlag. Underlaget kan monteras under flytande trä- och laminatgolv. Observera att detta foamunderlag är godkänt på grund av sin höga densitet (min. 30kg/ m³) och uppfyller därmed gällande krav för foam som används som golvunderlag.

Finns även med ångspärr.



Varenr. 1130049

SPECIFIKATIONER:

Typ:	Golvunderlag
Densitet:	30 kg/m ³
Bärkapacitet:	2,0 ton/m ²
Utjämning av ojämnheter: *)	Upp till 1,6 mm
Stegljuddämpning/ Rumklang: **)	Upp till 19 dB
Lämplig till golvvärme:	Ja
Dimension:	2x1000x15000 mm
Pr. rulle:	15,0 m ²
Pall:	720 m ²
Montering:	Rullas ut
Miljö:	Miljövänligt, komposterbar och fri från skadliga tillsatser.
Observera:	*) Ej större upphöjningar, men minder punkter (t.ex. Målarfärgsfläckar eller stenar i betonggolvet). **) All information är baserad på laborietester. Här mäts det vanligtvis i dB (ljudtryck) eller % (förbättring). Var observant på att flera underlagsprodukter kan ha samma datavärden, men låter inte likadant i praktiken, vilket beror på att det mänskliga örat hör olika i frekvenser och vågor (Hz). Kan höras på t.ex. NO NOISE® Test Station hos din närmaste återförsäljare.
Notera att tekniska data kan ändras i samband med pågående produktutveckling.	

Version: 2021/4



Wallmann Wallmann Sverige AB

Berzeliigatan 23 • 412 53 Göteborg • 031-401099 • wallmann.se • info@wallmann.se

